

ABSOLUTE SWING - CARTONGESSO

Voce di capitolato

Porta a battente filomuro modello ERMETIKA ABSOLUTE SWING composta da telaio in alluminio, porta in legno e ferramenta. Versioni a spingere e a tirare, nei versi destro e sinistro e spessori parete finita intonaco 105 – 125 e cartongesso 100 – 125. Telaio in alluminio di spessore sezione 103x60, idoneo a garantire un perfetto allineamento sia alla tramezzatura in laterizi forati, sia all'orditura metallica delle pareti cartongesso.

Dimensione luce passaggio _____

SCHEDA TECNICA

Componenti del controtelaio:

- 3 distanziali in legno "a perdere" per il mantenimento dello squadro
- 1 kit accessori :
 - Serratura magnetica con foro chiave tradizionale
 - Guarnizione in schiuma antideformazione
 - Cerniere regolabili su 3 assi con scodellino premontato su telaio e cover coprivite

Posa in opera:

Il telaio è già pronto per l'inserimento all'interno dell'orditura metallica, opportunamente preparata e a misura, entro la quale posizionare la struttura. E' necessario rispettare lo squadro del telaio e collocarlo con le giuste tolleranze per evitare pressioni verticali, come indicato nell'apposita istruzione tecnica di montaggio inclusa; il rivestimento del telaio già "a piombo", avviene con lastre di cartongesso dello spessore 12,5 mm su ciascun lato, utilizzando tassativamente le viti 3,9x19 in dotazione. A posa in opera ultimata effettuare la staggiatura dell'intonaco sul lato a filo previo l'utilizzo di garza antisetolatura a maglia fine e intonacare sul lato interno.

Porte per controtelaio:

in legno

Porta in mdf con telaio perimetrale abete spess. 50 (vers a spingere) e spess 42 (vers a tirare).

Stipite e coprifilo per porte:

in legno

Assenti

Accessoristica disponibile:

- Cerniera invisibile bianca
- Serratura con scrocco in plastica
- Serratura con scrocco a rullo
- Maniglia tiraporta ad incasso
- Chiudiporta a scomparsa
- Maniglia invisibile filo porta