



Absolute Evo Singolo

intonaco/cartongesso



Absolute Evo Singolo

intonaco/cartongesso




*80 per spessori
100-105-125
50 per spessore 150

PARETE FINITA	SEDE INTERNA	SPESORE PORTA 5"
INTONACO		
105	54	42**
125	54	42**
150	54	42**
CARTONGESSO		
100	54	42**
125	54	42**
150	54	42**

COD.	LUCE PASSAGGIO L X H	MISURA PORTA LI X HI	L	B	C	HT
IAB.0605B	600 X 2100	615 X 2092	600	640	1310	2180
IAB.0605A	600 X 2000	615 X 1992	600	640	1310	2080
IAB.0705B	700 X 2100	715 X 2092	700	740	1510	2180
IAB.0705A	700 X 2000	715 X 1992	700	740	1510	2080
IAB.0805B	800 X 2100	815 X 2092	800	840	1710	2180
IAB.0805A	800 X 2000	815 X 1992	800	840	1710	2080
IAB.0905B	900 X 2100	915 X 2092	900	940	1910	2180
IAB.0905A	900 X 2000	915 X 1992	900	940	1910	2080
IAB.1005B	1000 X 2100	1015 X 2092	1000	1040	2110	2180
IAB.1005A	1000 X 2000	1015 X 1992	1000	1040	2110	2080

ATTENZIONE
Non applicare porte con spessore totale diverso da quello indicato in tabella.

** Spessore porta compreso di fermavetro. La luce di passaggio effettiva è ridotta di mm 10 (Esempio Luce di passaggio mm 800 = Luce effettiva mm 790)



Scheda tecnica



Ingombro in Larghezza
Luce di Passaggio (L) x 2 + 110
(Es. 800x2+110 = 1710)
Ingombro in Altezza
Luce di Passaggio (H) + 80
(Es. 2100+80 = 2180)
Per spessore parete mm 150
ingombro in altezza (H) + 50
(Es. 2100+50 = 2150)



Fuori standard*
Dimensioni realizzabili: H da mm 1000 a 2600 (controtelai H sup. a mm 2100 parete finita mm 125/150). - L da mm 600 a 1200 (controtelai L sup. a mm 1000 parete finita mm 125/150).
* Per controtelai con L sup. a mm 1200, chiedere all'ufficio tecnico.



Accessori

- Glass Kit
- Carrello portata Kg 120
- Profilo sottoporta
- Easy-Stop AB